

EXCAVATOR/ ショベル							
BASIC INFORMATION / 基本情報							
MAKER/MODEL メーカー/型式		KOMATSU PC45MR-5	SERIAL No. 製造番号	33426	MFG YEAR 年式	2020	
HOUR METER 稼動時間計		2240	Hr		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる				D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み				E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応							
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど							
BOOM CYLINDER ブームシリンダー		OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー			
ARM CYLINDER アームシリンダー		OIL SMUDGED 油にじみ		SWING CYLINDER スウィングシリンダー			
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー				OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー			
MAIN PUMP メインポンプ		NORMAL 正常		COMMENT: コメント :			
SWIVEL JOINT スイベルジョイント				HYD OIL LEVEL 作動油の量		GOOD 適量	
CONTROL VALVE コントロールバルブ				MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー		YES 有	
ENGINE / エンジン							
MAKER / メーカー				MODEL / モデル			
ENGINE SOUND エンジン音		NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水		NORMAL 適量	
EXHAUST COLOR 排気色		NORMAL 正常		BATTERY バッテリー		NORMAL 正常	
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ		OIL LEAKAGE (SMALL)油漏れ(小) see photo 写真参照		OIL CONDITION オイル コンディション		NORMAL 正常	
COMMENT : コメント :							
OPERATION / 操作							
BUCKET PIN, BOSS/ バケット ピン・ボス		C		(GRADE A-E)			
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス		C		(GRADE A-E)			
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス		C		(GRADE A-E)			
SWING BRAKE 旋回ブレーキ		NORMAL 正常					
SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ		C		(GRADE A-E)			
COMMENT : コメント :		STD Bucket is Hardened mortar バケットモルタル付着		BOOM PATCH ブーム補強			
UNDERCARRIAGE / 足回り							
SHOE TYPE : シュータイプ :		STEEL + PAD 鉄シュー+パッド		SHOE WIDTH シュー幅		400 mm	
		LEFT 左		RIGHT 右			
TRAVELLING / 走行		NORMAL/ 正常		NORMAL/ 正常			
PIN BUSH / ピンブッシュ		C		C			
LINK / リンク		C		C			
ADJUST / アジャスト		C		C			
UPPER ROLLER / キャリアローラー		C		C			
LOWER ROLLER / トラック ローラー		C		C			
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○			
COMMENT コメント		PAD Worn ゴムパッド摩耗		PAD Worn ゴムパッド摩耗			
OTHERS / その他							
COMMENT コメント		CNP rust and dent キャノピに錆と凹みあり		Piping 配管			