

## EXCAVATOR/ ショベル

## BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	<b>KOMATSU / PC38UU-5</b>	SERIAL No. 製造番号	<b>15641</b>	MFG YEAR 年式	<b>2012</b>
HOUR METER 稼動時間計	<b>3120</b> Hr	HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:	Hr)		
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる		D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み		E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応					

## HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE &amp; OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー		
ARM CYLINDER アームシリンダー	SWING CYLINDER スウィングシリンダー		
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー	OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー		
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常	COMMENT: コメント :	
SWIVEL JOINT スイベルジョイント	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)	HYD OIL LEVEL 作動油の量	NEED TO BE FILLED 要補充
CONTROL VALVE コントロールバルブ	MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有	

## ENGINE / エンジン

MAKER / メーカー	<b>KOMATSU</b>	MODEL / モデル	<b>3D88E-6RPCB</b>
ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	OIL SMUDGED 油にじみ	OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT : コメント :	EPA		

## OPERATION / 操作

BUCKET PIN, BOSS / バケット ピン・ボス	<b>C</b>	(GRADE A-E)
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス	<b>C</b>	(GRADE A-E)
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス	<b>C</b>	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION / 旋回ガタ	<b>C</b>	(GRADE A-E)
COMMENT : コメント :		

## UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ :	<b>RUBBER ゴム</b>	SHOE WIDTH シュー幅	<b>300</b> mm
	<b>LEFT 左</b>	<b>RIGHT 右</b>	
TRAVELLING / 走行	NORMAL / 正常	NORMAL / 正常	
PIN BUSH / ピンブッシュ			
LINK / リンク			
ADJUST / アジャスト	<b>C</b>	<b>C</b>	
UPPER ROLLER / キャリアローラー	<b>C</b>	<b>C</b>	
LOWER ROLLER / トラックローラー	<b>C</b>	<b>C</b>	
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント			

## OTHERS / その他

COMMENT コメント	Crane クレーン
-----------------	---------------