

EXCAVATOR/ ショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式	CAT / 303C	SERIAL No. 製造番号	CPE04066	MFG YEAR 年式	2008
HOUR METER 稼働時間計	6787 Hr	HOUR METER REPLACED AT: (稼働時間計交換時:	Hr)		

Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる

D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理

B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み

E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換

C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼働時間相応

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	OIL LEAKAGE (LARGE) 油漏れ(大)	BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー		SWING CYLINDER スウィングシリンダー	
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー		OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	LITTLE WEAK やや弱い	OIL SMUDGED 油にじみ	COMMENT: コメント :
SWIVEL JOINT スイベルジョイント		HYD OIL LEVEL 作動油の量	GOOD 適量
CONTROL VALVE コントロールバルブ	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ(小)	MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	YES 有

ENGINE / エンジン

MAKER / メーカー	mitsubishi	MODEL / モデル	4M40-EA
ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常	COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常	BATTERY バッテリー	NORMAL 正常
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	OIL LEAKAGE (SMALL)油漏れ(小)	OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常
COMMENT : コメント :	EPA		

OPERATION / 操作

BUCKET PIN, BOSS / バケット ピン・ボス	D	(GRADE A-E)
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス	D	(GRADE A-E)
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION / 旋回ガタ	C	(GRADE A-E)
COMMENT : コメント :		

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : シュータイプ :	STEEL 鉄	SHOE WIDTH シュー幅	450 mm
	LEFT 左	RIGHT 右	
TRAVELLING / 走行	NORMAL / 正常	NORMAL / 正常	
PIN BUSH / ピンブッシュ	C	C	
LINK / リンク	C	C	
ADJUST / アジャスト	C	C	
UPPER ROLLER / キャリアローラー	C	C	
LOWER ROLLER / トラックローラー	C	C	
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	
COMMENT コメント			

OTHERS / その他

COMMENT コメント	Grapple : Nansei BHS10GMR-6(operation couldn't check) グラップル : 南星BHS10GMR-6(動作未確認)	pipng / with StdBK 配管 / Stdバケツ付
-----------------	--	------------------------------------