

EXCAVATOR/ ショベル			
BASIC INFORMATION / 基本情報			
MAKER/MODEL		SERIAL No.	MFG YEAR
KOMATSU / PC78UU-8		23288	2014
メーカー/型式		製造番号	年式
HOUR METER		HOUR METER REPLACED AT:	
稼動時間計		(稼動時間計交換時:	
5286 Hr		Hr)	
Grade Reference: A : NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる			
D : WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理			
B : GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み			
E : NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換			
C : APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応			
HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど			
BOOM CYLINDER		BLADE CYLINDER	
ブームシリンダー		排土板シリンダー	
ARM CYLINDER		SWING CYLINDER	
アームシリンダー		スウィングシリンダー	
BUCKET CYLINDER		OFFSET CYLINDER	
バケットシリンダー		オフセットシリ	
MAIN PUMP		COMMENT:	
メインポンプ		コメント :	
NORMAL			
正常			
SWIVEL JOINT		HYD OIL LEVEL	
スィベルジョイント		GOOD	
		作動油の量	
		適量	
CONTROL VALVE		MULTI-CONTROL VALVE	
コントロールバルブ		YES	
		有	
		有	
ENGINE / エンジン			
MAKER / メーカー		MODEL / モデル	
KOMATSU		SAA4D95LE-5	
ENGINE SOUND		COOLING WATER	
NORMAL		NORMAL	
エンジン音		冷却水	
正常		適量	
EXHAUST COLOR		BATTERY	
NORMAL		NORMAL	
排気色		バッテリー	
正常		正常	
OIL LEAKAGE		OIL CONDITION	
エンジン周辺油漏れ		NORMAL	
オイル コンディション		正常	
COMMENT :			
コメント :			
OPERATION / 操作			
BUCKET PIN, BOSS/ バケット ピン・ボス		C	
		(GRADE A-E)	
ARM PIN, BOSS / アーム ピン・ボス		D	
		(GRADE A-E)	
BOOM PIN, BOSS / ブーム ピン・ボス		C	
		(GRADE A-E)	
SWING BRAKE		NORMAL	
旋回ブレーキ		正常	
SWING TABLE CONDITION/ 旋回ガタ		C	
		(GRADE A-E)	
COMMENT :		Offset arm cylinder pin mounting bolt broken (lots of pin looseness/rattle)	
コメント :		アームシリンダーピン取付ボルト折れ (ピンガタ大)	
UNDERCARRIAGE / 足回り			
SHOE TYPE :		STEEL + PAD	
シュータイプ :		鉄シュー+パッド	
SHOE WIDTH		450 mm	
シュー幅			
		LEFT 左	
		RIGHT 右	
TRAVELLING /走行		NORMAL/ 正常	
PIN BUSH / ピンブッシュ		C	
LINK / リンク		C	
ADJUST / アジャスト		C	
UPPER ROLLER / キャリアローラー		C	
LOWER ROLLER / トラック ローラー		C	
○ : NORMAL 正常 ● : OIL LEAKAGE 油漏れ		● ● ○ ○ ●	
COMMENT		ガタ 漏れ 漏れ	
コメント		1st rattle, other oil leaks	
		3 x Oil leak, 5th rattle	
OTHERS / その他			
COMMENT		Crane, blade	
コメント		クレーン、排土板	